



**6600 PLUS/6700 PLUS/FLEXIWRAP**

ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ С ИЗМЕНЯЕМОЙ КАМЕРОЙ ПРЕССОВАНИЯ



## PLUS ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ С ИЗМЕНЯЕМОЙ КАМЕРОЙ ПРЕСОВАНИЯ

Пресс-подборщики серии Kverneland PLUS сочетают в себе высокую производительность с лучшей на рынке плотностью тюков. Они обладают преимуществами благодаря модернизации, направленной на повышение производительности и снижение требований к тех. обслуживанию, при минимальных эксплуатационных расходах.

### Повышенная производительность подачи

Новый подпрессовывающий валец с увеличенным диапазоном подъема вальца. Боковые опорные рычаги, нижние ограничители хода и неподвижные валы с внутренними подшипниками обеспечивают улучшенную защиту.

### Улучшенный поток культуры

Модернизированный подборщик с удлиненными зубьями и более широкими пластинами для улучшения очистки. Увеличенный размер и улучшенные тех. характеристики приводных цепей подборщика с модернизированными натяжными устройствами.

### Карданный вал, неприхотливый в обслуживании

Все приводы прессовальной камеры оснащены цепями с техническими характеристиками heavy-duty HVC, обеспечивающими повышенную усталостную прочность и повышенную износостойкость.

### Высокая надежность

Прочная конструкция натяжных роликов с увеличенным на 45 % диаметром подшипника, увеличенной внутренней емкостью для смазки и улучшенной защитой. Сплошной центральный вал также обеспечивает повышенную жесткость.

### Упрощенное тех. обслуживание

Приводные ролики камеры прессования со стальными корпусами и система центральной смазки снижают время на тех. обслуживание.

### Улучшенный обзор

Новые светодиодные приборы наружного освещения, установлены так, чтобы снизить вероятность повреждения от случайных тюков.

### Удобство оператора

Улучшенная складная стойка хранения BOM, оснащена удобным местом для хранения шлангов и кабелей.



- 1 Превосходное качество тюков**  
С помощью 5 ремней и 3-х вальцов формируются плотные тюки правильной формы.
- 2 Широкий (2,2 м) низкопрофильный подборщик и подающие системы большой производительности**  
Варианты роторной подачи PowerFeed или систем SuperCut с 14 и 25 ножами для обеспечения оптимального качества силоса.
- 3 Откидное дно с механизмом параллелограммного типа**  
Система откидного дна с механизмом параллелограммного типа ускоряет и упрощает удаление засоров.



**4 Система обмотки PowerBind**  
Система PowerBind прямой подачи сетки для быстрой и надежной обмотки сеткой. Низкая высота загрузки для максимального удобства и экономии времени.

**5 3D-настройка плотности**  
Полностью программируемая настройка плотности тюка с тремя вариантами для силоса, сена и соломы, которые легко настраиваются с пульта управления.

**6 Система управления**  
Элементы управления ISOBUS облегчают управление функциями и их мониторинг. Все важные настройки осуществляются из кабины трактора.

**Терминалы управления:**



**Focus 3  
NON ISOBUS**  
Простой и удобный интерфейс.



**НОВИНКА  
Tellus GO - ISOBUS**  
7-дюймовый сенсорный экран позволяет быстро и легко настроить машину и управлять ею.



**Tellus PRO - ISOBUS**  
Управляйте пресс-подборщиком с помощью интерфейса на верхнем экране.

**Линейка пресс-подборщиков серии Plus с изменяемой камерой прессования**



**6600 PLUS**



**6700 PLUS**



**6700 PLUS FlexiWrap**

Модели	Размеры тюка (м)	Технические характеристики
6616 Plus	1,20 x 0,80 – 1,65	Вилы питателя/DuoFeed/ротор PowerFeed/сетка/двойная
6618 Plus	1,20 x 0,80 – 1,75	Вилы питателя/DuoFeed/ротор PowerFeed/сетка/двойная
6716 Plus	1,20 x 0,60 – 1,65	Ротор PowerFeed/SuperCut-14/SuperCut-25/сетка/двойная
6720 Plus	1,20 x 0,60 – 2,00	Ротор PowerFeed/SuperCut-14/SuperCut-25/сетка/двойная
6716 Plus FlexiWrap	1,20 x 0,60 – 1,65	SuperCut-14/SuperCut-25/сетка
6720 Plus FlexiWrap	1,20 x 0,60 – 2,00	SuperCut-14/SuperCut-25/сетка

Информация, представленная в этой брошюре, предназначена только для общего ознакомления и распространения по всему миру. В ней могут содержаться неточности, ошибки или упущения, поэтому данная информация не может служить основанием для каких-либо судебных исков против компании Kverneland Group. Наличие моделей, технических характеристик и дополнительного оборудования зависит от страны. Проконсультируйтесь с местным дилером. Компания Kverneland Group оставляет за собой право в любое время вносить изменения в иллюстрации или описания конструкции, или в технические характеристики, добавлять или удалять функции без каких-либо уведомлений или обязательств. Машины могут быть показаны без устройств защиты только в иллюстративных целях, чтобы лучше представить функции машин. Во избежание травм запрещается снимать устройства защиты. Если необходимо снять устройства защиты, например, для выполнения технического обслуживания, обратитесь в надлежащую сервисную службу или к ответственному техническому специалисту. © Kverneland Group Ravenna S.r.l.

**WHEN FARMING MEANS BUSINESS**

[kverneland.com](http://kverneland.com)